


属性	
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
接口2	BSP外螺纹,圆柱形
开关路径	0°; 90°
温度范围	空气:- 20 °C 至 + 150 °C 水:0 °C 至 + 150 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球,硬镀铬 PTFE材料球形密封





## 提示

压力值适用于0°C至+25°C的温度;温度更高时请注意压力降跌。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

A 4 HU			
名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
BKR 06 HR ND	6	1/4" 螺纹 -19	50,0
BKR 10 HR ND	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 HR ND	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 HR ND	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 HR ND	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 HR ND	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 HR ND	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 HR ND	51	G 2" -11	25,0

DN = 额定直径,额定宽度 - SF = 安全系数 - SW = 对应边宽度 - BD = 工作压力

## 备件

ND GRIFF ND球阀用手柄