

# BKR ND ROV

2路径球阀, 低压规格

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹, 圆柱形
密封形式 1 + 2	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
开关路径	0°; 90°
温度范围	水: 0 °C 至 + 130 °C 空气: - 20 °C 至 + 130 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球, 硬镀铬 PTFE材料球形密封



## 提示

压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度; 温度更高时请注意压力降跌。

## 描述

带适用于ISO 8434-1管螺栓连接的更长的旋入螺纹。

## 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

## 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
BKR 06 ND ROV	6	1/4" 螺纹 -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = 额定直径, 额定宽度

## 备件

ND GRIFF ND球阀用手柄