
K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Distributor 4-fold, HANSA PRO

HANSA FLEX

属性	
介质温度	-10 °C to +50 °C
环境温度	-10 °C to +50 °C
适用介质	压缩空气
固定形式	Line mounting, mounting kit or wall mounting
装入位置	Any
额定流量 G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
额定流量 G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
后额定流量 (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
上额定流量 (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
下额定流量 (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
前额定流量 (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE 最大 11	16 bar
壳体	PA66





货品

名称	接口 P + A	接口 B	接口 C	接口 D	接口 E	结构尺寸
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。