


| 属性   |  |
|------|--|
| 规格   | 4/3方向阀(不带辅助阀)<br>先导式                     |
| 工作压力 | P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴              |
| 体积流量 | 最大650升/分钟(注意特征曲线)                        |
| 接口   | ISO/Cetop 08 NG25                        |
| 固定   | 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 |





## 描述

这些阀门的操纵通过一个构建为辅助阀的降低漏油型NG6电磁方向阀(型号HK DHE \*P\*)。

操控在内部进行,也可改建为外部。

正确作用所需的最小控制压力为8巴。

带控制压力发生器的规格时,将生成一个附加的压力降,从而确保正确通断作用所需的最小控制压力。如果阀门中的压力降低于控制压力最小值,则必须使用带控制压力发生器的规格。

## 订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

## 货品

| <b>→</b> HH          |     |      |                             |              |      |
|----------------------|-----|------|-----------------------------|--------------|------|
| 名称                   | 种类  | 覆盖   | 活塞类型                        | 规格           | 重量   |
|                      |     |      |                             |              | (kg) |
| HK DPH 4 710 DR SPIL | 4/3 | 负(开) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]    | 弹簧重置,控制压力发生器 | 12,2 |
| HK DPH 4 711 D SPIL  | 4/3 | 正(闭) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置         | 12,2 |
| HK DPH 4 713 D SPIL  | 4/3 | 正(闭) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]   | 弹簧重置         | 12,2 |
| HK DPH 4 714 DR SPIL | 4/3 | 负(开) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  | 弹簧重置,控制压力发生器 | 12,2 |
|                      |     |      |                             |              |      |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

| 附件             |                            |
|----------------|----------------------------|
| HK DHE X 00 DC | 磁通阀NG 6, 无线圈               |
| HK DHE X 00 AC | 无线圈电磁方向阀 NG 6              |
| HK M HK DPH 4  | 螺栓套件,用于NG 25 阀门型号 HK DPH 4 |