

# K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |  |
|------|--|
| 适用介质 | Compressed air, vacuum, inert gases          |
| 膨胀系数 | 0,024 mm/m °C                                |
| 工作压力 | -0,99 bar - 15 bar                           |
| 温度范围 | -20 °C to +80 °C                             |
| 颜色   | greyRAL 7035                                 |
| 原料   | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 |
| 表面处理 | electrostatic coating                        |



## 订购指南

Special lengths on request

## 货品

| 名称             | 外径Ø<br>(mm) | 壁厚<br>(mm) | 每米重量<br>(kg) | 每平方米专用重量<br>(kg) | 长度<br>(m) | 包装单元    |
|----------------|-------------|------------|--------------|------------------|-----------|---------|
| K- 07 40 53 15 | 20          | 1,5        | 0,235        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 30 | 20          | 1,5        | 0,235        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 16 | 25          | 1,5        | 0,298        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 31 | 25          | 1,5        | 0,298        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 17 | 32          | 1,5        | 0,387        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 32 | 32          | 1,5        | 0,387        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 18 | 40          | 1,5        | 0,490        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 33 | 40          | 1,5        | 0,490        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 19 | 50          | 2,0        | 0,814        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 34 | 50          | 2,0        | 0,814        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 20 | 63          | 2,0        | 1,034        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 35 | 63          | 2,0        | 1,034        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 55 08 | 80          | 2,0        | 1,493        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 55 10 | 80          | 2,0        | 1,493        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 21 | 110         | 2,5        | 2,280        | 2,7              | 4,000     | 1 piece |
| K- 07 40 53 36 | 110         | 2,5        | 2,280        | 2,7              | 6,000     | 1 piece |