


# KP 200 RAIL

## 高压软管,紧凑式,RAIL

### 属性

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 应用范围    | 轨道车辆                                 |
| 标准      | EN 857 2 SC<br>EN 45545-2            |
| 内胶层     | 耐油合成橡胶                               |
| 增强层     | 两层高强度钢丝编织增强层                         |
| 外胶层     | 抗油合成橡胶,阻燃                            |
| 温度 min. | -40 °C                               |
| 温度 max. | 100 °C                               |
| 温度范围    | 空气(最高 75°C)                          |
| 适用介质    | 矿物油<br>基于聚乙二醇的油<br>水(0 °C 至 + 85 °C) |



### 货品

| 名称          | DN* | 尺寸 | 英寸     | 内径-Ø<br>(mm) | Ø 增强层<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 试验压力<br>(bar) | 破裂压力<br>(bar) | 最小弯曲半径<br>(mm) |
|-------------|-----|----|--------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| KP 208 RAIL | 8   | 5  | 5/16"  | 7,9          | 13,3          | 16,0        | 350,0         | 700           | 1400          | 55             |
| KP 210 RAIL | 10  | 6  | 3/8"   | 9,5          | 15,6          | 18,3        | 330,0         | 660           | 1320          | 65             |
| KP 213 RAIL | 12  | 8  | 1/2"   | 12,7         | 19,1          | 21,5        | 275,0         | 550           | 1100          | 90             |
| KP 216 RAIL | 16  | 10 | 5/8"   | 15,9         | 22,3          | 24,7        | 250,0         | 500           | 1000          | 100            |
| KP 220 RAIL | 19  | 12 | 3/4"   | 19,0         | 26,4          | 28,6        | 215,0         | 430           | 860           | 120            |
| KP 225 RAIL | 25  | 16 | 1"     | 25,4         | 34,3          | 36,6        | 165,0         | 330           | 660           | 150            |
| KP 232 RAIL | 31  | 20 | 1.1/4" | 31,8         | 41,6          | 44,4        | 125,0         | 250           | 500           | 210            |
| KP 240 RAIL | 38  | 24 | 1.1/2" | 38,1         | 48,5          | 51,5        | 100,0         | 200           | 400           | 250            |
| KP 250 RAIL | 51  | 32 | 2"     | 50,8         | 61,2          | 64,2        | 90,0          | 180           | 360           | 315            |

DN = 额定直径,额定宽度