

属性	
应用范围	农业技术 工业
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	E型
标准	符合ISO 7241-1 A系列
工作压力	最大250巴
体积流量	最大 240 升/分钟,结合 SKS-Agrar
附加特性	压力损失小 高流量阀门单元 机械卡止系统 推拉功能 可与 Parker RSD 501 更换 在压力下可接合
温度范围	-30 °C 至 +100 °C
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

描述

新研发的单手接合器在完整工作压力下可连接在连接插头内。更多优点还包括脱离功能和更小的连入和脱开力。

附加信息

农用连接器超出了针对农业的 ISO 7241-1 系列 A 和 ISO 5675 标准的要求,并针对最高性能设计而成。农用插头和农用接合器系统达到了每分钟 240 升的最大流量峰值。因此可以用于性能强大的拖拉机和悬挂式农具,如翻斗车。接合器具有两种不同的长度并于市场常见的安装连接器匹配。

货品

名称	DN*	接口螺纹	SW (mm)	结构尺寸	L1 (mm)	L2 (mm)	SF已接合*	重量 (kg)
SKM 13 HM 3 ED AGRAR	12	M 22x1,5	38	3	97,5	14,0	4	0,475

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数