

属性

| | |
|--------|---|
| 应用范围 | 农业技术 工业 |
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | E型 |
| 标准 | 符合ISO 7241-1 A系列 |
| 工作压力 | 最大250巴 |
| 体积流量 | 最大 240 升/分钟,结合 SKS-Agrar |
| 附加特性 | 压力损失小 高流量阀门单元 机械卡止系统 推拉功能 可与 Parker RSD 501 更换 在压力下可接合 |
| 温度范围 | -30 °C 至 +100 °C |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |



提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

描述

新研发的单手接合器在完整工作压力下可连接在连接插头内。更多优点还包括脱离功能和更小的连入和脱开力。

附加信息

农用连接器超出了针对农业的 ISO 7241-1 系列 A 和 ISO 5675 标准的要求,并针对最高性能设计而成。农用插头和农用接合器系统达到了每分钟 240 升的最大流量峰值。因此可以用于性能强大的拖拉机和悬挂式农具,如翻斗车。接合器具有两种不同的长度并于市场常见的安装连接器匹配。

货品

| 名称 | DN* | 接口螺纹 | SW (mm) | 结构尺寸 | L1 (mm) | L2 (mm) | SF已接合* | 重量 (kg) |
|----------------------|-----|----------|------------|------|------------|------------|--------|------------|
| SKM 13 HM 3 ED AGRAR | 12 | M 22x1,5 | 38 | 3 | 97,5 | 14,0 | 4 | 0,475 |

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数