SKM IR L AGRAR

长型插式接合器



属性	
应用范围	农业技术 工业
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
标准	符合ISO 7241-1 A系列
工作压力	最大250巴
体积流量	最大 240 升/分钟,结合 SKS-Agrar
附加特性	压力损失小 高流量阀门单元 机械卡止系统 推拉功能 在压力下可接合 可与 Faster 3CFPV 更换
温度范围	-30 °C 至 +100 °C
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

描述

新研发的单手接合器在完整工作压力下可连接在连接 插头内。更多优点还包括脱离功能和更小的连入和脱开力。

附加信息

农用连接器超出了针对农业的 ISO 7241-1 系列 A 和 ISO 5675 标准的要求,并针对最高性能

设计而成。农用插头和农用接合器系统达到了每分钟 240 升的最大

流量峰值。因此可以用于性能强大的拖拉机和悬挂式农具,如翻斗车。

接合器具有两种不同的长度

并于市场常见的安装连接器匹配。

货品

名称	DN*	接口螺纹	SW	结构尺寸	L1	L2	结构形式	SF已接合*	重量
			(mm)		(mm)	(mm)			(kg)
SKM 13 IR 3 L AGRAR	12	G 1/2" -14	32	3	107,3	15,0	K	4	0,608

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

附件	
SKM ZUBS 3 C	防尘保护,接合器接头,SKM
SKM ZUBS 3 CB	防尘保护,接合器接头,SKM