

# SKM HM OR L AGRAR

## 长型插式接合器接头

### 属性

|      |   |
|------|---|
| 应用范围 | 农业技术<br>工业  |
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形   |
| 标准   | 符合ISO 7241-1 A系列  |
| 工作压力 | 最大250巴  |
| 体积流量 | 最大 240 升/分钟,结合 SKS-Agrar  |
| 附加特性 | 压力损失小<br>高流量阀门单元<br>机械卡止系统<br>推拉功能<br>在压力下可接合<br>可与 Faster 3CFPV 更换 |
| 温度范围 | -30 °C 至 +100 °C  |
| 原料   | 钢   |
| 表面保护 | 电镀涂层  |



### 提示

对于标准化的螺纹接头而言,在确定操作压力时注意连接的最大允许操作压力。

### 描述

新研发的单手接合器在完整工作压力下可连接在连接插头内。更多优点还包括脱离功能和更小的连入和脱开力。

### 附加信息

农用连接器超出了针对农业的 ISO 7241-1 系列 A 和 ISO 5675 标准的要求,并针对最高性能设计而成。农用插头和农用接合器系统达到了每分钟 240 升的最大流量峰值。因此可以用于性能强大的拖拉机和悬挂式农具,如翻斗车。接合器具有两种不同的长度并于市场常见的安装连接器匹配。

### 货品

| 名称                     | DN* | 接口螺纹     | SW<br>(mm) | 结构尺寸 | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | 结构形式 | SF已接合* | 重量<br>(kg) |
|------------------------|-----|----------|------------|------|------------|------------|------|--------|------------|
| SKM 10 HM 3 OR L AGRAR | 10  | M 18x1,5 | 32         | 3    | 110,8      | 14,0       | 长    | 4      | 0,575      |
| SKM 13 HM 3 OR L AGRAR | 12  | M 22x1,5 | 32         | 3    | 110,8      | 14,0       | 长    | 4      | 0,580      |

DN = 额定直径,额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数

### 附件

|               |                  |
|---------------|------------------|
| SKM ZUBS 3 C  | 防尘保护,接合器接头,SKM.. |
| SKM ZUBS 3 CB | 防尘保护,接合器接头,SKM.. |