
# FI HD GEH

400 巴高压过滤器壳体



属性	
规格	无旁通阀,无污浊度显示
温度 min.	-10 °C
温度 max.	120 °C
原料	GGG 制成的滤座
工作压力	达 400 巴
供货范围	无过滤元件





#### 提示

尺寸"L":需要用于更换过滤器元件的自由空间

#### 描述

用于装入管道的压力过滤器

用螺栓封闭了污浊度显示器的接口 M20 x 1.5

### 订购指南

不包含过滤器元件!请单独订购。

### 货品

→ HH										
名称	用于过滤器类型	G1	L	L1	L2	ØA	ØВ	BD	SW	重量
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(mm)	(kg)
FI HD GEH N 040 050 G12	FI HD 040, 050	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,6
FI HD GEH N 070 090 G34	FI HD 070, 090	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	400	27	3,9
FI HD GEH N 085 100 G34	FI HD 085, 100	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	400	27	5,1
FI HD GEH N 170 195 G114	FI HD 150, 170	G 1.1/4"	110,0	284,0	46,0	143,5	109,0	400	30	8,5
FI HD GEH N 260 300 G114	FI HD 260, 300	G 1.1/4"	110,0	409,0	46,0	143,5	109,0	400	30	15,3

BD = 工作压力

# 附件

HK VA PIS M 机械式污浊度显示 HK VA PIS EL 电气式污浊度显示

### 是下述产品的备件

FI HD 400 400 巴高压过滤器

## 附加元件

FI HD E MA 高压过滤器的过滤器元件 MA