

# KPZ 200

## 紧凑型构造的HD软管

### 属性

**应用范围** 安装空间受限的中压液压系统

**特殊的属性** 弯曲半径小

**标准** EN 857 2 SC

**内胶层** 耐油合成橡胶

**增强层** 两层高强度钢丝编织增强层

**外胶层** 耐油、耐恶劣天气合成橡胶

**颜色** 黑色

**温度 min.** -40 °C

**温度 max.** 100 °C

**长度变化** + 2 % 至 - 4 %

**适用介质** 矿物油  
基于聚乙二醇的油  
水(0 °C至+ 70 °C)  
水油乳浊液



### 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	Ø 增强层 (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

DN = 额定直径, 额定宽度