

属性

应用范围	液压锤、打桩机等
接口 1	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
附加特性	可用 RoFLEX 换下
温度范围	-25°C 至 +100°C
原料	钢
表面保护	电镀涂层



提示

为避免六角螺母在震动时松动,必须用一个叉形扳手将其拧紧。

描述

这一接合器专为在严峻的环境下使用而设计,能抗拒巨大的震动和压力。
在磨损时内部部件可更换(可修理)。

货品

名称	DN*	接口螺纹	SW (mm)	接合器螺纹	工作压力 (bar)
SKL 10 IR HA	10	G 3/8" -19	45	Rd. 36x3	600,0
SKL 13 IR HA	12	G 1/2" -14	50	Rd. 40x3	450,0
SKL 20 IR HA	19	G 3/4" -14	55	Rd. 45x3	400,0
SKL 25 IR HA	25	G 1" -11	70	Rd. 58x4	350,0
SKL 32 IR HA	31	G 1.1/4" -11	80	Rd. 65x5	320,0
SKL 40 IR HA	38	G 1.1/2" -11	87	Rd. 75x5	300,0

DN = 额定直径, 额定宽度 - SF gek. = 已接合时安全系数 - SW = 对应边宽度

附件

SK ZUB SLF HA	HA 连接器用闭合弹簧
SK ZUB AH HA	HA 接合器的焊接支架
SK ZUB DK HA	HA 连接器用密封锥
SK ZUB GR HA	HA 连接器用螺纹圈
SKL ZUBS GS HA	SKL_HA 的叉形扳手
SKL ZUBS HA	SKL.....HA 的防尘装置