

属性

应用范围	食品工业
特殊的属性	抽吸和压力软管适合啤酒和多种不油腻的食品 已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH) 抗真空 675 mmHg(26.6 inHg)
许可	符合 FDA 21 CFR 177.2600 BFR 建议 XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI 欧洲条例 1935/2004/CE 日本厚生省通告编号 370,1959 和编号 201,2006 3A 卫生标准等级 II.RAL 登记 G-74
内胶层	无味无毒,符合一般食品安全要求的特种 EPDM 橡胶,白色
增强层	高耐磨合成纤维,带钢丝缠绕以防止真空时吸空
外胶层	耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	红色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	120 °C



货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
BRAU SD 13-6	1/2"	13	24	5,5	16,0	48	45
BRAU SD 16-6	5/8"	16	27	5,5	16,0	48	55
BRAU SD 19-6	3/4"	19	31	6,0	16,0	48	65
BRAU SD 25-6	1"	25	37	6,0	16,0	48	90
BRAU SD 32-6	1.1/4"	32	44	6,0	16,0	48	120
BRAU SD 38-6.5	1.1/2"	38	53	6,5	16,0	48	155
BRAU SD 50-8	2"	50	66	8,0	16,0	48	215
BRAU SD 63-8	2.1/2"	63	81	8,0	16,0	48	275
BRAU SD 75-9	3"	75	94	9,5	16,0	48	330
BRAU SD 100-10	4"	100	120	10,0	16,0	48	450

BD = 工作压力 - DN = 额定直径,额定宽度