


# SILIKON BL

硅软管,蓝色

**HANSA FLEX**

## 属性

|         |   |
|---------|---|
| 应用范围    | 冷却水软管   |
| 特殊的属性   | 耐受温度范围广泛<br>耐受各种冷却油,油类及清洁剂<br>耐臭氧,耐紫外线,耐老化<br>硅胶的柔软性使安装非常容易 |
| 标准      | SAE J20R1 等级 A  |
| 内胶层     | 蓝色硅胶  |
| 增强层     | 织物衬里  |
| 外胶层     | 蓝色硅胶  |
| 颜色      | 蓝色  |
| 温度 min. | -60 °C  |
| 温度 max. | 200 °C  |
| 适用介质    | 冷却液<br>热空气  |



## 货品

| 名称                | 内径-Ø<br>(mm) | 外径Ø<br>(mm) | 工作压力<br>(bar) | 壁厚<br>(mm) | 破裂压力<br>(bar) |
|-------------------|--------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| SILIKON 08-4 BL   | 8            | 16          | 20,0          | 4,0        | 60            |
| SILIKON 10-4 BL   | 10           | 18          | 20,0          | 4,0        | 60            |
| SILIKON 12-4 BL   | 12           | 20          | 19,0          | 4,0        | 57            |
| SILIKON 14-4 BL   | 14           | 22          | 18,0          | 4,0        | 54            |
| SILIKON 16-4 BL   | 16           | 24          | 15,0          | 4,0        | 45            |
| SILIKON 18-4 BL   | 18           | 26          | 13,0          | 4,0        | 39            |
| SILIKON 20-4 BL   | 20           | 28          | 12,0          | 4,0        | 36            |
| SILIKON 22-4 BL   | 22           | 30          | 12,0          | 4,0        | 36            |
| SILIKON 25-4.5 BL | 25           | 34          | 11,0          | 4,5        | 33            |
| SILIKON 28-4.5 BL | 28           | 37          | 10,0          | 4,5        | 30            |
| SILIKON 30-4.5 BL | 30           | 39          | 10,0          | 4,5        | 30            |
| SILIKON 32-4.5 BL | 32           | 41          | 9,0           | 4,5        | 27            |
| SILIKON 35-4.5 BL | 35           | 44          | 8,0           | 4,5        | 24            |
| SILIKON 38-4.5 BL | 38           | 47          | 7,0           | 4,5        | 21            |
| SILIKON 40-4.5 BL | 40           | 49          | 7,0           | 4,5        | 21            |
| SILIKON 45-4.5 BL | 45           | 54          | 6,0           | 4,5        | 18            |
| SILIKON 48-4.5 BL | 48           | 57          | 6,0           | 4,5        | 18            |
| SILIKON 50-4.5 BL | 50           | 59          | 6,0           | 4,5        | 18            |
| SILIKON 57-4.5 BL | 57           | 66          | 5,0           | 4,5        | 15            |
| SILIKON 60-4.5 BL | 60           | 69          | 5,0           | 4,5        | 15            |
| SILIKON 65-5.5 BL | 65           | 76          | 5,0           | 5,5        | 15            |
| SILIKON 70-5.5 BL | 70           | 81          | 4,0           | 5,5        | 12            |
| SILIKON 80-6 BL   | 80           | 92          | 3,0           | 6,0        | 9             |

上述数值与环境温度(20 °C)有关;我们推荐在 100°C 时将运行压力减少 20%