


SILIKON BL

硅软管,蓝色

HANSA FLEX

属性

应用范围	冷却水软管
特殊的属性	耐受温度范围广泛 耐受各种冷却油,油类及清洁剂 耐臭氧,耐紫外线,耐老化 硅胶的柔软性使安装非常容易
标准	SAE J20R1 等级 A
内胶层	蓝色硅胶
增强层	织物衬里
外胶层	蓝色硅胶
颜色	蓝色
温度 min.	-60 °C
温度 max.	200 °C
适用介质	冷却液 热空气



货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	壁厚 (mm)	破裂压力 (bar)
SILIKON 08-4 BL	8	16	20,0	4,0	60
SILIKON 10-4 BL	10	18	20,0	4,0	60
SILIKON 12-4 BL	12	20	19,0	4,0	57
SILIKON 14-4 BL	14	22	18,0	4,0	54
SILIKON 16-4 BL	16	24	15,0	4,0	45
SILIKON 18-4 BL	18	26	13,0	4,0	39
SILIKON 20-4 BL	20	28	12,0	4,0	36
SILIKON 22-4 BL	22	30	12,0	4,0	36
SILIKON 25-4.5 BL	25	34	11,0	4,5	33
SILIKON 28-4.5 BL	28	37	10,0	4,5	30
SILIKON 30-4.5 BL	30	39	10,0	4,5	30
SILIKON 32-4.5 BL	32	41	9,0	4,5	27
SILIKON 35-4.5 BL	35	44	8,0	4,5	24
SILIKON 38-4.5 BL	38	47	7,0	4,5	21
SILIKON 40-4.5 BL	40	49	7,0	4,5	21
SILIKON 45-4.5 BL	45	54	6,0	4,5	18
SILIKON 48-4.5 BL	48	57	6,0	4,5	18
SILIKON 50-4.5 BL	50	59	6,0	4,5	18
SILIKON 57-4.5 BL	57	66	5,0	4,5	15
SILIKON 60-4.5 BL	60	69	5,0	4,5	15
SILIKON 65-5.5 BL	65	76	5,0	5,5	15
SILIKON 70-5.5 BL	70	81	4,0	5,5	12
SILIKON 80-6 BL	80	92	3,0	6,0	9

上述数值与环境温度(20 °C)有关;我们推荐在 100°C 时将运行压力减少 20%