

属性								
应用范围	安装空间受限的中压液压系统							
特殊的属性	脉冲试验达到一百万次							
标准	超出 EN 857 1SC 标准的规定							
内胶层	耐油合成橡胶							
增强层	一层高强度钢丝编织							
外胶层	耐油、耐恶劣天气合成橡胶 防火性符合 MSHA							
颜色	黑色							
温度 min.	-40 °C							
温度 max.	100 °C							
适用介质	乙二醇 水油乳浊液 水(0°C至+ 70°C) 矿物油							



货品										
名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø _(mm)	Ø 增强层 (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 ^(bar)	破裂压力 ^(bar)	最小弯曲半径 (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = 额定直径,额定宽度