

# KP 100 S (1SC)

紧凑型高压软管

**HANSA-FLEX**

## 属性

应用范围 安装空间受限的中压液压系统

特殊的属性 脉冲试验达到一百万次

标准 超出 EN 857 1SC 标准的规定

内胶层 耐油合成橡胶

增强层 一层高强度钢丝编织


外胶层 耐油、耐恶劣天气合成橡胶  
防火性符合 MSHA

颜色 黑色

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

适用介质 乙二醇  
水油乳浊液  
水(0 °C至+ 70 °C)  
矿物油



## 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	Ø 增强层 (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

DN = 额定直径, 额定宽度