

KP 100 S (1SC)

紧凑型高压软管

HANSA-FLEX

属性

应用范围 安装空间受限的中压液压系统

特殊的属性 脉冲试验达到一百万次

标准 超出 EN 857 1SC 标准的规定

内胶层 耐油合成橡胶

增强层 一层高强度钢丝编织


外胶层 耐油、耐恶劣天气合成橡胶
防火性符合 MSHA

颜色 黑色

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

适用介质 乙二醇
水油乳浊液
水(0 °C至+ 70 °C)
矿物油



货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | Ø 增强层 (mm) | 外径Ø (mm) | 工作压力 (bar) | 试验压力 (bar) | 破裂压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|----------|-----|----|-------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| KP 106 S | 6 | 4 | 1/4" | 6,6 | 10,1 | 12,0 | 290,0 | 580 | 1160 | 40 |
| KP 108 S | 8 | 5 | 5/16" | 8,3 | 11,4 | 13,6 | 250,0 | 500 | 1000 | 55 |
| KP 110 S | 10 | 6 | 3/8" | 9,9 | 13,6 | 15,9 | 230,0 | 460 | 920 | 65 |
| KP 113 S | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 16,9 | 19,2 | 200,0 | 400 | 800 | 80 |
| KP 116 S | 16 | 10 | 5/8" | 16,4 | 20,3 | 22,3 | 150,0 | 300 | 600 | 105 |
| KP 120 S | 19 | 12 | 3/4" | 19,5 | 23,9 | 26,1 | 125,0 | 250 | 500 | 120 |
| KP 125 S | 25 | 16 | 1" | 26,0 | 31,0 | 33,1 | 110,0 | 220 | 440 | 160 |

DN = 额定直径, 额定宽度