


# CHEM TEFLON-FC

化学输送软管

**HANSA FLEX**

<b>属性</b>	
<b>应用范围</b>	化学工业
<b>特殊的属性</b>	已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH) 抗真空 675 mmHg(26.6 inHg) Ω/T 型按照 EN 12115(R)
<b>标准</b>	EN 12115, TRBF131 第2部分
<b>内胶层</b>	黑色聚四氟乙烯
<b>增强层</b>	合成织物衬里、镀锌钢丝螺旋线、铜绞线
<b>外胶层</b>	光滑 EPDM 导电 耐磨、耐老化和耐臭氧 材料带花纹
<b>颜色</b>	黑色
<b>温度 min.</b>	-40 °C
<b>温度 max.</b>	150 °C
<b>许可</b>	根据 FDS21 CFR 177.1550 USP XXXII 级别 VI ISO 10993 部分 5,10,11:2009



名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)
CHEM 13-6 TEFLON-FC	1/2"	13,0	25	16,0	64	0,7	90
CHEM 19-6 TEFLON-FC	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,7	130
CHEM 25-6 TEFLON-FC	1"	25,0	37	16,0	64	0,7	170
CHEM 32-6 TEFLON-FC	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,7	215
CHEM 38-6.5 TEFLON-F	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,7	255
CHEM 50-8 TEFLON-FC	2"	50,0	66	16,0	64	0,7	330
CHEM 63.5-8 TEFLON-F	2.1/2"	63,5	80	16,0	64	0,7	430
CHEM 75-8 TEFLON-FC	3"	75,0	91	16,0	64	0,7	510
CHEM 100-8 TEFLON-FC	4"	100,0	116	12,0	48	0,7	675